

Caratteristiche

PIATTAFORMA

- Larghezza piattaforma:
in acciaio 1,83 m
in acciaio 2,44 m (standard)

JIB

- Jib da 1,83 m (standard)

POTENZA

- Deutz Diesel 48 HP (35,8 kW)
- Ford benzina/GPL 75 HP (56 kW)

TRASLAZIONE

- 2 x 4
- 4 x 4 (standard)

ASSALE

- Assali oscillanti (standard su 4 WD)

PNEUMATICI

- Tutto terreno riempiti a schiuma (standard)
- Tutto terreno riempiti ad aria
- Tutto terreno antirisciacquo riempiti ad aria o a schiuma

CARATTERISTICHE STANDARD

MISURE

- Altezza di lavoro di 20,39 m
- Sbraccio orizzontale di lavoro di 11,05 m
- Altezza di scavalco dalla piattaforma di 8,23 m
- Portata 227 kg

COMPONENTI DI SERIE

- Piattaforma autolivellante
- Rotazione idraulica della piattaforma
- Comandi in piattaforma proporzionali
- Dispositivo di abilitazione alla traslazione
- Kit allarme
- Clacson
- Contatore
- Inclino metro
- Rotazione torretta di 360° continui
- Nessun ingombro di coda
- Cella di carico

POTENZA

- Alimentazione ausiliaria di 12 V DC
- Protezione anti-riavviamento motore
- Spegnimento motore automatico in caso di guasto
- Dispositivo protezione motore
- Pre-riscaldamento aria del motore Deutz

2011



ACCESSORI & OPTIONAL

- Cancellotto apribile lateralmente
- Rete di protezione a mezza altezza con cancellotto
- Parapetto superiore ausiliario della piattaforma
- Impianto aria compressa in piattaforma
- Impianto AC in piattaforma
- Radiatore olio idraulico
- Kit tubi per climi freddi
- Kit antisabbia
- Cassetta porta attrezzi
- Porta tubo fluorescente
- Supporto tubo (paio)
- Involucro protezione pannello comandi
- Luci di lavoro in piattaforma
- Luci frontali nella guida
- Cofanatura copri comandi

POTENZA

- Kit indicatore motore
- Generatore AC 2500 o 3000 W
- Kit avviamento a freddo
- Filtro antiscintilla e impermeabile (diesel)
- Filtro antiscintilla (diesel)

